

## CEMENTO SOLVENTE PARA PVC WET BONDING

Nicoll introduce al mercado el nuevo Cemento Solvente para PVC Wet Bonding, ideal para cuando se necesita una rápida presurización de agua. Fabricado bajo estrictos estándares de calidad y con tecnología avanzada. Este producto ha sido sometido a las más estrictas pruebas de calidad para poder ofrecer al consumidor una solución en la que puede confiar.

### Propiedades del PVC Wet Bonding:

- Formulación especial para uso en condiciones muy húmedas.
- "Secado rápido".
- Fácil aplicación
- Viscosidad media.
- Para tubería de PVC hasta 6" de diámetro.
- El color azul facilita la diferenciación del producto.

### PRESENTACIONES DISPONIBLES:



Compruebe su eficacia y ahorre tiempo valioso en sus instalaciones.

#### CONSULTAS TÉCNICAS:

Contamos con un departamento de Asistencia Técnica, el cual lo puede asesorar en el momento del proyecto y de la instalación de nuestro producto.  
Teléfono: 219-4532

### RENDIMIENTO DEL CEMENTO SOLVENTE PARA PVC

Diámetro Nominal	Empalmes			
	1/8 gal	1/16 gal	1/32 gal	50 gr
	473 ml	237 ml	118 ml	53 ml
1/2"	147	78	42	20
3/4"	120	61	32	16
1"	81	43	24	12
1 1/4"	65	34	18	9
1 1/2"	50	26	13	7
2"	45	23	12	6
2 1/2"	30	20	10	4
3"	28	16	8	2
4"	15	7	5	1
5"	10	4	3	-
6"	8	3	2	-