

## GEOMEMBRANA PVC HQ 1mm.

### INFORMACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO: 440486  
GRABADO: BECERRITO

### COMPOSICIÓN

**FILM:** POLICLORURO DE VINILO TIPO PVC-S  
PLASTIFICANTES ORGÁNICOS PRIMARIOS  
PIGMENTOS ORGÁNICOS

**Especial:** FOTOESTABILIZANTES CONTRA LA RADIACIÓN UV.

### PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

CALANDRADO - LAMINADO

### PROPIEDADES FÍSICAS

	UNIDAD	VALOR	Tolerancia	MÉTODO
ESPESOR:	(um)	1000	± 5%	CCA-INS-01
ANCHO:	(m)	1.50	min	CCA-INS-02
PESO LINEAL:	(g/m)	2000	± 5%	CCA-INS-03
COLOR:	SEGÚN ESTÁNDAR			CCA-INS-04

### PROPIEDADES MECÁNICAS

	UNIDAD	Longitudinal	Transversal	Tolerancia	MÉTODO	
Resistencia a la tracción:	(N/cm)	230	215	± 5%	ASTM-D882	
Resistencia al desgarre	Inicio	(N)	98	100	± 5%	ASTM-1004
	Propagado	(N)	23	26	± 5%	CCA-INS-08
Elongación hasta la rotura:	(%)	640	700	± 5%	ASTM-D882	